EMPLYX

Interior · Exterior IP67

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA

SUBLFP

HUELLA Y RFID PARA EXTERIOR

BioLite N2

BLN2-ODB

Huella · RFID dual · PIN

Terminal de exterior con huella, tarjeta y PIN. Su pantalla en color y teclado físico permiten fichar y controlar accesos. Conexión por LAN o a una centralita mediante Wiegand o RS-485.



- Exterior IP65 e IP67 frente a polvo y agua.
- Pantalla y teclado para fichaje y acceso.
- Puerta por centralita y sirena por relé.

IDENTIFICACIÓN Y CONEXIONES

Huella · RFID · PIN · LAN · Wiegand · RS-485 · 1 relé · Pantalla

CÓMO SE CONECTA

Terminal → Red LAN → Internet SSL → Emplyx

Capacidad y equipo

Usuarios	10.000
Huellas / tarjetas	10.000 / 10.000
Registros	1.000.000 eventos
Pantalla	Color 1,77" · no táctil
Teclado	Físico / PIN
Protección	IP65 / IP67
Alimentación	12 V CC / máx. 0,4 A
Dimensiones	58 × 190 × 44 mm
Comunicación	BioStar / SDK
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	Entrada o salida
RS-485	OSDP v2

Funciones e instalación

RFID dual. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz en la misma unidad. NFC y BLE en las referencias seleccionadas.

Centralita. Envía la identificación por Wiegand; la centralita compatible acciona la puerta.

Relé. 1 contacto NO/COM/NC, para puerta o sirena con alimentación externa. 2 A a 30 V CC resistivos; 1 A inductivo.

Puerta y sirena. Wiegand a la centralita para la puerta y relé para la sirena, con activación configurada en BioStar.

Entradas. 2 entradas para sensor y pulsador. Ampliación mediante Secure I/O 2 por RS-485.

Montaje. En pared, interior o exterior. De -20 a 50 °C; conexiones protegidas y selladas.

Control de acceso exterior con huella y RFID dual.