EMPLYX

Interior · Exterior IP65

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA

SUBMFC

RECONOCIMIENTO FACIAL Y HUELLA

BioStation 3 Max

BS3M-ODB

Rostro · Huella · RFID dual · PIN

Terminal de exterior con reconocimiento facial, huella, tarjeta y PIN. Pantalla táctil de 7 pulgadas, intercomunicador y conexión LAN Gigabit para fichaje y control de acceso.



- Exterior IP65 y resistencia IK06.
- Rostro y huella con detección de suplantación.
- Intercomunicador y vídeo RTSP.

IDENTIFICACIÓN Y CONEXIONES

Rostro · Huella · RFID · PIN · LAN · Wiegand · RS-485 · 1 relé · Pantalla

CÓMO SE CONECTA

Terminal → Red LAN → Internet SSL → Emplyx

Capacidad y equipo

Usuarios	100.000
Rostros / huellas 1:N	50.000 / 100.000
Registros	5.000.000 eventos
Pantalla	Táctil IPS 7"
Protección	IP65 / IK06
Alimentación	12 / 24 V CC
Memoria	4 GB RAM / 32 GB Flash
Reconocimiento facial	Hasta 0,2 segundos
Comunicación	BioStar / SDK
LAN	Gigabit RJ45
Wiegand	Entrada + salida
RS-485	OSDP v2

Funciones e instalación

RFID dual. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz; NFC y BLE para credenciales móviles.

Identificación. Rostro, huella y PIN. QR y códigos de barras según licencia.

Puerta. 1 relé NO/COM/NC y 3 entradas. Relé: 2 A a 30 V CC resistivos; 1 A inductivo.

Lectores. Wiegand con 1 entrada y 1 salida; RS-485 con OSDP v2.

Comunicación. Intercomunicador y vídeo RTSP. La variante ODB se alimenta con 12/24 V CC.

Montaje. De -20 a 50 °C. Evitar sol directo sobre el equipo y la cara; proteger las conexiones.

Control de acceso exterior con rostro, huella y RFID dual.