EMPLYX

Interior · Exterior IP65

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA

SUXSFP

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

XStation 2 FP

XS2-ODPB

Huella · RFID dual · PIN

Terminal de exterior con huella, tarjeta y PIN. Pantalla táctil de 4 pulgadas, conexión LAN y alimentación PoE para fichaje y control de acceso.



- Exterior IP65 con pantalla táctil.
- Huella viva y hasta 100.000 huellas en 1:N.
- PoE para alimentación y datos por cable.

IDENTIFICACIÓN Y CONEXIONES

Huella · RFID · PIN · LAN · Wiegand · RS-485 · 1 relé · Pantalla · PoE

CÓMO SE CONECTA

Terminal → Red LAN → Internet SSL → Emplyx

Capacidad y equipo

Usuarios / tarjetas	500.000 / 500.000
Registros	5.000.000 eventos
Pantalla	Táctil IPS 4"
Cámara	2 MP / registro de imagen
Protección	IP65
Alimentación	12 / 24 V CC o PoE
Memoria	1 GB RAM / 16 GB Flash
PoE	IEEE 802.3af
Comunicación	BioStar / SDK
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	Entrada o salida
RS-485	OSDP v2

Funciones e instalación

RFID dual. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz. NFC y BLE para credenciales móviles.

PIN. Teclado táctil con posiciones variables para proteger el código. Huella con detección de suplantación y sensor FAP20.

Puerta. 1 relé NO/COM/NC y 2 entradas para sensor y pulsador. Relé: 2 A a 30 V CC resistivos; 1 A inductivo.

Lectores. Wiegand de entrada o salida seleccionable y RS-485 con OSDP v2.

Cámara. Registro fotográfico; QR y códigos de barras según licencia. La cámara no identifica caras.

Montaje. Interior o exterior IP65; de -20 a 50 °C. Proteger y sellar las conexiones.

Control de acceso exterior con RFID dual y PIN.