EMPLYX

Interior · Exterior IP65

Ficha técnica

TERMINALES / SUPREMA

SUXSRF

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

XStation 2 RFID

XS2-DPB

RFID dual · PIN

Terminal de exterior con tarjeta y PIN, pantalla táctil de 4 pulgadas y conexión LAN. Alimentación PoE y lector RFID dual para controlar accesos y registrar fichajes.



- Exterior IP65 y pantalla táctil.
- RFID dual y PIN con teclado variable.
- PoE para alimentación y datos por cable.

IDENTIFICACIÓN Y CONEXIONES

RFID · PIN · LAN · Wiegand · RS-485 · 1 relé · Pantalla · PoE

CÓMO SE CONECTA

Terminal → Red LAN → Internet SSL → Emplyx

Capacidad y equipo

Usuarios / tarjetas	500.000 / 500.000
Registros	5.000.000 eventos
Pantalla	Táctil IPS 4"
Cámara	2 MP / registro de imagen
Protección	IP65
Alimentación	12 / 24 V CC o PoE
Memoria	1 GB RAM / 16 GB Flash
PoE	IEEE 802.3af
Comunicación	BioStar / SDK
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	Entrada o salida
RS-485	OSDP v2

Funciones e instalación

RFID dual. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz. NFC y BLE para credenciales móviles.

PIN. Teclado táctil con posiciones variables para proteger el código.

Puerta. 1 relé NO/COM/NC y 2 entradas para sensor y pulsador. Relé: 2 A a 30 V CC resistivos; 1 A inductivo.

Lectores. Wiegand de entrada o salida seleccionable y RS-485 con OSDP v2.

Cámara. Registro fotográfico; QR y códigos de barras según licencia. La cámara no identifica caras.

Montaje. Interior o exterior IP65; de -20 a 50 °C. Proteger y sellar las conexiones.

Control de acceso exterior con RFID dual y PIN.