EMPLYX

Interior · Exterior IP65

Ficha técnica

TERMINALES / ZKTECO

ZKGFFP

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

G5 Android FP

GL-G5-12-FP

Huella · Rostro · RFID dual · PIN

Terminal Android para exterior con reconocimiento facial, huella y RFID dual. Pantalla táctil de 8 pulgadas, protección IP65 y conexión Ethernet o Wi-Fi para fichaje y control de acceso.



- Exterior IP65 y protección contra impactos IK04.
- Rostro y 30.000 huellas en un solo equipo.
- RFID dual y PoE en la misma unidad.

IDENTIFICACIÓN Y CONEXIONES

Rostro · Huella · RFID · PIN · LAN · Wi-Fi · Wiegand · RS-485 · 1 relé · Pantalla · PoE

CÓMO SE CONECTA

Terminal → Red LAN → Internet SSL → Emplyx

Capacidad y equipo

Rostros / huellas	100.000 / 30.000
Tarjetas / registros	100.000 / 5.000.000
Pantalla / cámara	Táctil 8" / doble 2 MP
Sistema / memoria	Android 9 / 2 GB + 16 GB
Protección	IP65 / IK04
Alimentación	12 V CC, 3 A / PoE
Dimensiones	279,5 × 141 × 29 mm
Reconocimiento de huella	Hasta 0,5 segundos
Comunicación	PUSH SDK
LAN	Ethernet RJ45
Wiegand	Entrada y salida
RS-485	OSDP 2.1.7

Funciones e instalación

Funciones. Grupos, horarios, festivos, anti-passback y alarma de manipulación.

Lectores. Wiegand entrada/salida, RS485 y OSDP 2.1.7. USB y Bluetooth.

Salidas. 1 relé de puerta NO/COM/NC, 1 salida de alarma y 1 de timbre. Sensor, pulsador y entrada auxiliar.

RFID dual. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz en la misma unidad.

Montaje. En pared o torno, interior o exterior. De -10 a 50 °C. Sellar las conexiones durante la instalación.

Confirmar el módulo RFID al preparar el pedido.

Integración con Emplyx certificada.