

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

Horus E2 QR

TA-HORUS-E2-QR-12-ZK

Rostro · QR · RFID dual · PIN

Terminal Android con reconocimiento facial y lector QR dedicado, además de RFID dual y PIN. Una solución sin contacto con pantalla táctil de 5 pulgadas y conexión 4G, Wi-Fi o Ethernet.

- Rostro y lector QR para fichaje sin contacto.
- RFID dual con tarjetas de dos frecuencias.
- Conexión 4G además de Ethernet y Wi-Fi.



IDENTIFICACIÓN

4 métodos



Rostro



QR



RFID



PIN

Cómo se conecta



Conectar por Ethernet o Wi-Fi al router, o por 4G con SIM y servicio de datos. Alimentación de 12 V / 3 A. Configurar la dirección y el puerto de Emplyx y el modo AC PUSH o TA PUSH adecuado para la instalación.

Capacidad y equipo

Rostros / tarjetas	20.000 / 50.000
Registros	200.000 eventos
Pantalla / cámara	Táctil 5" / doble 2 MP
Sistema	Android 10
Memoria	2 GB RAM / 16 GB ROM
Red	Ethernet / Wi-Fi / 4G
Alimentación	12 V CC, 3 A
Reconocimiento facial	Menos de 1 segundo

Funciones e instalación

Funciones. Festivos, anti-passback, timbre programado y alarma de manipulación.

Lectores. Wiegand entrada/salida y RS485 para lector externo.

Puerta. Cerradura, sensor, pulsador, alarma y entrada auxiliar.

RFID dual. ID 125 kHz e IC 13,56 MHz en la misma unidad.

Montaje. En pared y solo en interior. De -10 a 45 °C; humedad del 0 al 80 %, sin condensación.

Confirmar el módulo RFID al preparar el pedido.



Integración con Emplyx certificada.