

CONTROL DE ACCESO CON TARJETAS

SC800

ACO-SC800-12-W-B-ZK

RFID dual · EM + MIFARE

Control de acceso con tarjeta o PIN, pantalla en color y teclado táctil. Carcasa preparada para exterior, con protección IP65 y resistencia a impactos IK04.

- Exterior IP65 y protección contra impactos IK04.
- Tarjetas de dos frecuencias en una sola unidad.
- Control de puertas y conexión Ethernet o Wi-Fi.



IDENTIFICACIÓN

2 métodos



RFID



PIN

Cómo se conecta



Alimentación de 12 V y conexión por Ethernet o Wi-Fi al router con acceso seguro a Internet. El equipo admite AC PUSH y conversión a TA PUSH; configurar el modo, la dirección y el puerto de Emplyx.

Capacidad y equipo

Tarjetas	50.000
Registros	200.000 eventos
Pantalla	Color 2,4"
Teclado	Táctil / PIN de 6 dígitos
Sistema	Linux
Protección	IP65 / IK04
Alimentación	12 V CC, 3 A
Dimensiones	143 × 85 × 19,8 mm

Funciones e instalación

Funciones. Anti-passback, consulta de registros y configuración web HTTPS.

Lectores. Wiegand entrada/salida, RS485 y OSDP 2.1.7. RS232 para impresora.

Puerta. Cerradura, sensor, pulsador, alarma, timbre y una entrada auxiliar.

Tarjetas. EM 125 kHz y MIFARE 13,56 MHz.

Montaje. En pared, interior o exterior. De -10 a 55 °C; humedad del 10 al 90 %.

Suministro. Wi-Fi incluido en la configuración. Adaptador de 12 V / 3 A no incluido. Confirmar el módulo RFID al preparar el pedido.