

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

SpeedFace V5L

VL-SPEEDFACE-V5LN-P-2-W-ZK

ZKSFFE · RFID EM · 125 kHz

ZKSFFM · RFID MIFARE · 13,56 MHz

Identifica a cada persona por rostro, palma, huella, tarjeta o PIN.
Conexión por cable o Wi-Fi y pantalla táctil para una utilización sencilla en el centro de trabajo.

- Sin contacto con rostro y palma.
- Control de puertas con cerradura, sensor y pulsador.
- Protección frente a suplantación con fotos y vídeos.



IDENTIFICACIÓN

5 métodos



Rostro



Palma



Huella



RFID



PIN

Cómo se conecta



Alimentación de 12 V, conexión al router por Ethernet o Wi-Fi y acceso seguro a Internet. Configurar la dirección y el puerto de Emplx compatibles con el protocolo y el firmware del equipo.

Capacidad y equipo

Rostros / huellas	6.000 / 6.000
Palmas / tarjetas	3.000 / 10.000
Registros	200.000 eventos
Pantalla / cámara	Táctil 5" / WDR 2 MP
Sistema / memoria	Linux / 1 GB RAM + 8 GB
Alimentación	12 V CC, 3 A
Dimensiones	91,93 × 202,93 × 21,5 mm
Reconocimiento facial	Hasta 1 segundo

Funciones e instalación

Funciones. Grupos, horarios, anti-passback y alarma de manipulación.

Lectores. Wiegand de entrada/salida y RS485.

Puerta. Cerradura eléctrica, sensor, botón de salida, alarma y entrada auxiliar.

Tarjetas. Elegir ZKSFFE para EM 125 kHz o ZKSFFM para MIFARE 13,56 MHz; lectores alternativos.

Montaje. En pared, bajo cubierta. De -10 a 45 °C; humedad del 10 al 90 %, sin condensación.

Suministro. Adaptador de 12 V / 3 A no incluido. Confirmar el módulo RFID al preparar el pedido.



Integración con Emplx certificada.