

FICHAJE Y CONTROL DE ACCESO

Sense M2F

TA-SENSE-M2F-V-1-W-ZK

ZKSMFE · RFID EM · 125 kHz

ZKSMFM · RFID MIFARE · 13,56 MHz

Terminal compacto con reconocimiento facial, huella, tarjeta y PIN. Su pantalla en color y teclado físico facilitan el fichaje y el control de acceso en el centro de trabajo.

- Cuatro métodos de identificación en un equipo.
- Teclado físico y pantalla en color de 2,4 pulgadas.
- Control de una puerta con sensor y pulsador.



IDENTIFICACIÓN

4 métodos



Rostro



Huella



RFID



PIN

Cómo se conecta



Terminal

Identificación y fichaje



Router

Ethernet / Wi-Fi



Internet segura

Conexión protegida



Emplix

ADMS / PUSH

Alimentación de 12 V y conexión al router por Ethernet o Wi-Fi, con acceso seguro a Internet. Configurar la dirección y el puerto de Emplix y el protocolo AC PUSH o TA PUSH adecuado para el uso del terminal.

Capacidad y equipo

Rostros / huellas	500 / 1.000
Tarjetas	1.000
Registros	150.000 eventos
Pantalla	Color 2,4" / teclado físico
Sistema / memoria	Linux / 512 MB RAM + 8 GB
Conexiones	Ethernet / Wi-Fi / USB
Alimentación	12 V CC, 1,5 A
Dimensiones	205,20 × 74,19 × 33,30 mm

Funciones e instalación

Funciones. Grupos, horarios, festivos, timbre programado y alarma de manipulación.

Registros. Fotografías de fichaje, consulta de eventos y cambio automático de estado.

Puerta. Cerradura eléctrica, sensor y botón de salida.

Tarjetas. Elegir ZKSMFE para EM 125 kHz o ZKSMFM para MIFARE 13,56 MHz; lectores alternativos.

Montaje. En pared y en interior; evitar luz solar directa. De -5 a 45 °C.

Conexión. Wi-Fi en esta configuración y USB Host para datos. Confirmar el módulo RFID al preparar el pedido.



Integración con Emplix certificada.